




SHELL 15

applique intérieure, blanc, LED, 15W, 3000K, variable Triac

L'élégante applique SHELL allie aluminium et verre acrylique. Variable, elle est disponible en deux tailles. Les LED longue durée (une ou deux) de 12W chacune fournissent la puissance d'éclairage nécessaire. Avec son alimentation LED intégrée, l'applique au design marqué est prête au raccordement direct sur la tension secteur 230V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|--|
| Réf. | 1000422 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Code IP | IP 20 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02 |
| Résistance aux chocs | 0.2 Joule |
| Montage | En saillie |
| Détails de montage | Applique |
| Variable | Oui |
| Technologie de variation de l'éclairage | Variateur en début de phase, Variateur en fin de phase |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 350 mA |
| Classe de protection | I |
| Puissance en watts | 15 W |
| Hauteur du courant d'appel | 5 A |
| Durée du courant d'appel | 100 µs |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0.01 |
| Lumen | 1400 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 120 ° |
| Coloris | blanc |
| IRC | 80 |
| Données LXXBXX | L70B50 |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 780780 |  |
|--------|---|

| | |
|--------------------------|-------------|
| Durée de vie | 50000 h |
| Sortie lumineuse | directement |
| Risk Group | 1 |
| Largeur | 12.6 cm |
| Hauteur | 7 cm |
| Profondeur | 16 cm |
| Poids net | 0.933 kg |
| Poids brut | 1.135 kg |
| Page du BIG WHITE | 199 |