

# Fiche produit

## Caractéristiques

# ISM10951

## OptiLine 45 - joints de couvercle pour goulotte optline 45



### Principales

Gamme de produits	OptiLine 45
Système d'installation de câblage	Jonction
Product type	Enveloppe de joint pour couvercle avant
Colour	Aluminium metallic
Quantity package 1 / unit	Lot de 5

### Complémentaires

Matériau de partage	Aluminium
Coupe transversale de partage	165 x 55 mm 140 x 55 mm 185 x 55 mm 95 x 55 mm 75 x 55 mm
Mode de fixation	Clipsé
Product material	PC/ABS
Longueur	23 mm
Hauteur	47 mm
Largeur	20 mm

### Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002 NF C 68-102
Operating temperature	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP30
Tenue aux chocs (IK)	IK07

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	4 g
Hauteur de l'emballage 1	2 cm
Largeur de l'emballage 1	2,3 cm
Longueur de l'emballage 1	4,7 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	40 g
Hauteur de l'emballage 2	4 cm

Largeur de l'emballage 2	6 cm
Longueur de l'emballage 2	12 cm

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------