



PBO (Point de branchement optique)

ZONE 1-4 FO

Boîtier de distribution d'étage

Le boîtier PBO est un boîtier de distribution de palier pour les installations collectives FTTH. Il réalise l'interface entre le câble de colonne montante et les raccordements vers les logements. Il offre une capacité de 12 à 48 épissures et permet de raccorder 12 à 24 câbles dérivés.)

- Boîtier compact, couvercle à glissière
- Double ancrage du câble principal
- Large zone de lovage
- Capacité 4 cassettes
- Montage en colonne montante
- Jusqu'à 48 épissures
- Gestion des fibres non gainées



Gamme produit

Référence	Désignation
0980449R13	PBO 12-48 épissures / 12-24 câbles abonnés (livré sans cassette)
0980450R13	Cassettes FO (12 épissures)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques Techniques	
Dimensions	204x158x52 mm
Degrés de protection	IP 40 / IK 08
Fixation	Murale : 2 vis de 4 mm (non fournies) En colonne montante : Fixation directe sur le mur ou en avancé sur un support en oméga
Matériaux	Thermoplastique
Capacité	48 épissures (soit 4 cassettes max de 12 épissures)



En 4 FO 1 cassette = 3 logements soit 12 logements maxi par PBO 4 fibres
En 1 FO 1 cassette = 6 logements soit 24 logements maxi par PBO 1 fibre