



VS412TR

Coffret saillie 48 M porte transp.

Caractéristiques techniques

Dimensions

Largeur	282 mm
Largeur en unités de division	12
Hauteur	647 mm
Profondeur	99 mm

Porte, couvercle

Nombre de portes	1
Couvercle/porte transparent(e)	Oui
Nombre de serrure de la porte	0

Capacité

Nombre de modules	48
-------------------	----

Equipement

Borne de mise à la terre	Oui
Nombre rangées	4
Borne à conducteur neutre	Oui
Nombre de rails	4
Avec fermeture	Non
Nombre de travée de large	1
Plaque de montage incluse	Non

Sécurité

Type de verrouillage	Loquet, Sans serrure
Classe de protection	Classe II
Indice de protection IP	IP40
GWT tenue au fil incandescent	750 °C
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Sans halogène	Oui

Courant Electrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

Matières

Code RAL	9010
Matière	Plastique
Couleur	Blanc pur

Installation, montage

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage	En saillie
Tension Electrique	
Tension nominale	400-400 V
Fonctions	
Avec guide-câble	Oui