





## AFG-4300-S



### Normes

IEC 61482-2 APC2 & ATPV 25-40 cal/cm<sup>2</sup>

ISO 11612 A B1 C2 F2

EN 1149-5

NFPA 70E - ASTM F1959

---

## Veste de manœuvre CAT' ARC de protection contre l'arc électrique et multirisque APC2 ATPV 25-40 cal/cm<sup>2</sup> taille S

### Utilisation :

- Spécialement conçue pour être portée par-dessus les vêtements usuels, pour des opérations de courte durée (ex. manoeuvres de coupure).
- Permet d'éviter le sur accident en enlevant rapidement sa tenue en cas d'accident grâce au zip antipanique rouge.

### Caractéristiques :

- A porter avec la coiffe **AFG-HOOD-4**.
- Longueur dos de 121 cm pour assurer une protection efficace de l'opérateur jusqu'au genou.
- Pictogrammes normatifs présents sur la manche gauche.

[Fiche produit](#)

[Brochure1](#) [Brochure2](#)

[Vidéo](#)

---

Référence	Taille	ATPV (cal/cm <sup>2</sup> )	Box test	Couleur
AFG-4300-S	S	40	APC 2	■

---

**Produits Associés**

---



MO-185-BL

## **Casque avec écran facial intégré blanc**

[Consulter](#)



MO-286

## **Écran anti-arc classe 1, avec serre-tête intégré**

[Consulter](#)



CGM-0-..

**Gants isolants avec protection mécanique et Arc-Flash 12 cal/cm<sup>2</sup>. Classe 0 - 1 000 V AC, longueur : 360 mm**

[Consulter](#)