



Principales

Gamme de produits	PacDrive 3
Type de produit ou équipement	Servo mono-axe
Nom de composant	LXM62

Complémentaires

Conformité	Servo moteur SH3 (140 mm, 4 taille moteur) optimisé en terme de couple et de vitesse Servo moteur SH3 (205 mm, 1 taille moteur) optimisé en terme de couple et de vitesse Servo moteur SH3 (205 mm, 2 taille moteur) optimisé en terme de couple et de vitesse Servo moteur SH3 (205 mm, 3 taille moteur) optimisé en terme de couple et de vitesse Servo moteur MH3 (140 mm, 2 taille moteur) optimisé en terme de couple et de vitesse Servo moteur MH3 (140 mm, 3 taille moteur) optimisé en terme de couple et de vitesse Servo moteur MH3 (190 mm, 1 taille moteur) optimisé en terme de couple et de vitesse Servo moteur MH3 (190 mm, 2 taille moteur) optimisé en terme de couple et de vitesse Servo moteur MH3 (190 mm, 3 taille moteur) optimisé en terme de couple et de vitesse Servo moteur SHS
[Us] tension d'alimentation	25 V CC
Courant de sortie permanent	50 A à 4 kHz
Courant de sortie de crête 3s	130 A à 4 kHz
Alimentation continue	24 kW
Catégorie de surtension	III
Raccordement électrique	Bornier, capacité de serrage: 0,2 à 15 mm ² , AWG 24 à AWG 16 (CN4) Bornier, capacité de serrage: 0,5... 16 mm ² , AWG 20 à AWG 6 (CN5) Bornier, capacité de serrage: 0,75 à 16 mm ² , AWG 18 à AWG 6 (CN6) Bornier, capacité de serrage: 0,2 à 6 mm ² , AWG 24 à AWG 10 (CN7)
Couple de serrage	CN1: 2,5 N.m
Nombre d'entrées	2 numérique 2 sonde tactile
Tension entrées numériques	24 V DC
Nombre de sorties	2 numérique
Tension de sortie numérique	24 V CC
Fonction de sécurité	STO (suppression sûre du couple)
Interface physique	SERCOS III
Poids du produit	6,8 kg

Environnement

Normes	UL 508C EN 61800-5-1 EN/ISO 13849-1 IEC 61508 EN 61800-3 CEI 62061 EN 61800-5-2 EN 62061 EN/ISO 13849-2 CSA C22.2 No 14
Certifications du produit	CSA UL CE EAC TÜV
Degré de protection IP	IP20 se conformer à EN/IEC 60529
Tenue aux vibrations	10 m/s ² se conformer à EN/IEC 60721-3-3
Tenue aux chocs mécaniques	100 m/s ² se conformer à EN/IEC 60721-3-3
Degré de pollution	2 se conformer à EN/CEI 61800-5-2
Caractéristique d'environnement	3K3 se conformer à CEI 60721-3-3
Humidité relative	5...85 %
Température ambiante de fonctionnement	5...55 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	7,545 kg
Hauteur de l'emballage 1	18,5 cm
Largeur de l'emballage 1	33,5 cm
Longueur de l'emballage 1	45,5 cm
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	6
Poids de l'emballage 2	53,77 kg
Hauteur de l'emballage 2	80 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------