



2315 G2 1200 38/26/ML-840 ET PC +LV

Luminaire étanche à LED

TOC: 7374840



Description du produit

Type de luminaire

Plafonnier pour locaux humides et extérieurs sous abri.

Domaines d'application

Locaux humides, zones extérieures couvertes, non exposées aux intempéries naturelles. Luminaire ayant une température de surface limitée et convenant à une utilisation dans des locaux à risque d'incendie conformément à la norme DIN EN 60598-2-24.

Types de montage

Pour montage au mur et au plafond ainsi que pour montage suspendu. Le montage mural peut se faire horizontalement ou verticalement. Montage antivol possible au moyen de la protection antivol, à commander séparément. Clips de montage et étriers triangulaires pour montage suspendu, inclus dans la livraison.

Système optique

Avec recouvrement en PC translucide. Avec répartition lambertienne des intensités lumineuses.

Système LED

Flux lumineux du luminaire 3600 lm, puissance raccordée 33,00 W, rendement lumineux du luminaire 109 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) $R_a > 80$. Durée de vie assignée moyenne L70($t_q 25^\circ\text{C}$) = 35.000 h.

Corps de luminaire

Partie supérieure du profilé en polycarbonate extrudé. Embouts frontaux en PC, avec protection UV. (RAL 7035). Partie inférieure du profilé en polycarbonate opale, extrudé. Dimensions (L x l): 1260 mm x 60 mm, hauteur du luminaire 57 mm. Température ambiante admissible (t_a): $-20^\circ\text{C} - +30^\circ\text{C}$.

Raccordement électrique

Entrée des câbles doté d'une fermeture à baïonnette afin d'étanchéifier le compartiment de raccordement. Le branchement du luminaire s'effectue au moyen d'une borne à fiche.

Version électrique

Avec driver. Ce luminaire qui satisfait à toutes les exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits (LSPPro) porte le marquage CE.

Équipement supplémentaire

Avec filerie traversante 3 x 1,5 mm².

Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

| | | | |
|------------------------|---|--------------------------|----|
| Type de luminaire | Plafonnier pour locaux humides et extérieurs sous abri. | | |
| Types de montage | Montage en saillie Suspensions | | |
| Optique du luminaire | Avec recouvrement en PC translucide. | | |
| Système LED | Flux lumineux (niveau 0) | Flux lumineux (niveau F) | YY |
| Puissance raccordée | 23 W | 33 W | |
| Température de couleur | 4.000 K | 4.000 K | |
| Flux lumineux assigné | 2.600 lm | 3.800 lm | |
| Efficacité lumineuse | 113 lm/W | | |
| CEN flux code | 42 73 91 90 100 8 29 59 10 | | |

Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

| | |
|----------------------------------|--|
| Durée de vie | L65 (25 °C) = 50.000 h |
| Indice rendu couleurs | 80 |
| Tolérance de couleur | 5 SDCM |
| le risque photobiologique | Groupe 0 - sans risque |
| Couleur du luminaire | RAL7035 Gris clair |
| Corps de luminaire | Partie supérieure du profilé en polycarbonate extrudé. Embouts frontaux en PC, avec protection UV. |
| Indice de protection | IP65 |
| Classe électrique | II |
| Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
| Réaction au feu | 850 °C |
| température ambiante | 30 °C |
| Longueur net | 1.260 mm |
| Largeur net | 60 mm |
| Hauteur net | 57 mm |
| Poids | 1,0 kg |