

Fiche produit

Caractéristiques

HMISTM6BOXIOT

HMISTM6 - terminal basique modulaire - Box IOT EMSE non utilisable avec écran



Principales

Gamme de produit	Harmony ST6
Type de produit ou équipement	Box HMI modulaire
Système d'exploitation	Linux
Type du processeur	ARM Cortex-A8

Complémentaires

[Us] tension d'alimentation	24 V CC
Signalisation locale	DEL multi couleur
Package logiciel	EcoStruxure machine SCADA expert runtime 500 tags pre-activated EcoStruxure machine SCADA expert runtime (mobile) 1 client activated EcoStruxure secure connect advisor pre-installed
Fréquence du processeur	800 MHz
Description de la mémoire	512 Ko NVRAM mémoire de sauvegarde 512 MB RAM interne 1 GB NAND flash
Type de connexion intégrée	2 Ethernet TCP/IP - RJ45 - 10/100BASE-T 1 liaison série COM1 - RJ45 - RS232C/RS485 (taux: 2400...115200 bps) 1 port USB 2.0 - USB micro-B 1 port USB 2.0 - USB type B
Type de refroidissement	Convection naturelle
Horodateur	Intégré
Hauteur	101 mm
Largeur	150,5 mm
Profondeur	63,3 mm
Poids du produit	0,456 kg

Environnement

Normes	UL 61010 CSA C22.2 No 61010-2-201 UL 121201 CSA C22.2 No 213 CEI 61132-2
Certifications du produit	CE[RETURN]UKCA[RETURN]cULus[RETURN]RCM[RETURN]KC[RETURN]cULus Class 1 Division 2[RETURN]ABS[RETURN]RINA[RETURN]DNV
Degré de pollution	2 se conformer à EN 61131-2 Ed.3
Température ambiante de fonctionnement	0...60 °C
Température ambiante de stockage	-20...60 °C
Humidité relative	10...90 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	2000 m
Tenue aux chocs mécaniques	147 m/s ² se conformer à EN/CEI 61131-2

Tenue aux vibrations	3,5 mm constant amplitude (f = 5...9 Hz) se conformer à EN/CEI 61131-2 9,8 m/s ² (f = 9...150 Hz) se conformer à EN/CEI 61131-2
Compatibilité électromagnétique	Test d'immunité aux décharges électrostatiques se conformer à EN/CEI 61000-4-2 niveau 3

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	9 cm
Largeur de l'emballage 1	18 cm
Longueur de l'emballage 1	27 cm
Poids de l'emballage 1	678 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	4,793 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------