



Gainable compact à pression statique variable • R32 / R410A

Puissance frigorifique	kW	5,6
Puissance absorbée (froid)	W	64,00
Intensité de fonctionnement (froid)	A	0,48
Flux d'air (Fort / Moyen / Faible)	m ³ /min	2,50 / 11,50 / 10,00
Puissance calorifique	kW	6,3
Puissance absorbée (chaud)	W	54,00
Intensité de fonctionnement (chaud)	A	0,45
Type de ventilateur		Sirocco
Pression statique externe (min ~ max)	Pa	15 (40)
Pression sonore ¹⁾	dB(A)	35 / 33 / 31 (37 / 35 / 32)
Puissance sonore	dB	50 / 48 / 46
Connexions - Tube de liquide	Pouces (mm)	1/4 (6,35)
Connexions - Tube de gaz	Pouces (mm)	1/2 (12,70)

¹⁾ Par commutateur DIP ou réglage sur télécommande.

Connexions électriques

Alimentation électrique	V	230
Câble alimentation électrique UI	mm ²	3 x 2,5
Longueur max. câble alimentation	m	130
Câble de communication 1 paire blindé	mm ²	0,75
Protection électrique	A	3

Unité intérieure : S-56MM1E5B - 5.6 kW



Dimensions unité	H x L x P (mm)	200 x 750 x 640
Poids net	kg	19



Pour vos projets avec le Mini DRV R32, il est indispensable de calculer la charge de réfrigérant du système sur l'outil Panasonic.





https://www.panasonicproclub.com/FR_fr/tools/r32-calculation-tool/

Vous avez la possibilité d'ajouter un détecteur de fuite de réfrigérant R32 pour répondre à la réglementation.

CZ-CGLSC1

Détecteur de fuite R32

Détecteur de fuite de réfrigérant R32



- a. Tube de liquide
- b. Tube de gaz
- c. Orifice de vidange sup et inf (ø26 mm)
- d. Patte de suspension
- e. Sortie de l'alim électrique (ø17 mm)
- f. Rebord pour conduite de sortie d'air
- g. Plaque du couvercle
- h. Boîtier de composants électriques
- i. Filtre
- j. Sortie du câblage de commande inter-unités et du câblage de commande pour commande de groupe (ø15 mm)
- k. Sortie du câblage de télécommande (ø15 mm)

Accessoires en option

CZ-RTC6BL

Télécommande filaire
Télécommande filaire CONEX avec Bluetooth®



PAW-RE2C4

Télécommande filaire
Télécommande filaire pour l'hôtellerie avec entrées/sorties



CZ-RTC6

Télécommande filaire
Télécommande filaire CONEX



CZ-CENSC1

Capteur Econavi
Capteur Econavi pour les économies d'énergie



CZ-RTC5B

Télécommande filaire
Télécommande filaire avec fonction Econavi et



CZ-RWS3 + CZ-RWRC3

Télécommande sans fil
Télécommande infrarouge



Assistance et commandes de pièces détachées
N° HOTLINE : 0 892 183 184 (0,8 € / min)
hotline.pro@panasonicproclub.com

Données non contractuelles fournies à titre indicatif

Retrouvez l'ensemble des spécifications et documentations sur le Panasonic

PRO Club

www.panasonicproclub.com/FR_fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



www.aircon.panasonic.eu/FR_fr/