

# LVS04046

## Linergy DX - Répartiteur étagé 160 A + connexions (Distribloc)



### Principales

Gamme	Linergy
Gamme de produits	Linergy
Type de produit ou équipement	Répartiteur
Nom du produit	Linergy DX
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G boîtier PrismaSeT PrismaSeT P boîtier PrismaSeT Prisma PH boîtier PrismaSeT PrismaSeT Pack 160 boîtier PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 boîtier
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de distribution de courant
Degré de protection (IP)	IPxx B
Équipement inclus	Étiquettes adhésive pour identification des phases Étiquette d'identification Liaison préfabriquée
Conditions d'utilisation	Connecteur additionnel nécessaire pour INS40...160 (à commander séparément)

### Complémentaires

Support de montage	Rail DIN
Produit installé	Acti 9: fixe C120 avec protection différentielle - contrôle : par maneton Acti 9: fixe C120 sans protection différentielle - contrôle : par maneton Acti 9: fixe iC120 avec protection différentielle - contrôle : par maneton Acti 9: fixe iC120 sans protection différentielle - contrôle : par maneton Compact: fixe INS40 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation Compact: fixe INS63 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation Compact: fixe INS100 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation Compact: fixe INS125 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation Compact: fixe INS160 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation Multi 9: fixe NG125 avec protection différentielle - contrôle : par maneton Multi 9: fixe NG125 sans protection différentielle - contrôle : par maneton Multi 9: fixe NG125 NA - contrôle : par maneton Compact: fixe NG160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton Compact: fixe NG160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton Compact: fixe NG160 NA sans protection différentielle - contrôle : par maneton Compact: fixe NSXm sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation Compact: fixe NSXm avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
Description des pôles	4P
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V CA
[Ui] tension d'isolement	750 V CA
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
[Ie] courant assigné d'emploi	160 A à 40 °C
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	4,5 kA pour 1s
[Ipk] courant assigné de crête admissible	20 kA
I <sup>2</sup> t à l'enclenchement	20250000 A <sup>2</sup> .s

Mode de raccordement	Distribution: borne à ressort, 2 x4...10 mm <sup>2</sup> (souple) Distribution: borne à ressort, 2 x4...10 mm <sup>2</sup> (rigide) Distribution: borne à ressort, 3 x2,5...6 mm <sup>2</sup> (souple) Distribution: borne à ressort, 3 x2,5...6 mm <sup>2</sup> (rigide) Distribution: borne à ressort, 7 x1,5...4 mm <sup>2</sup> (souple) Distribution: borne à ressort, 7 x1,5...4 mm <sup>2</sup> (rigide) Distribution: borne du type à cage, 1 x4...16 mm <sup>2</sup> (souple) Distribution: borne du type à cage, 1 x4...25 mm <sup>2</sup> (rigide) Alimentation: câble avec embout
Pas de 9 mm	12
Hauteur	127 mm
Largeur	108 mm
Profondeur	48 mm
Poids du produit	1,28 kg
Couleur	Gris anthracite (RAL 7016)

## Environnement

Degré de pollution	3
Tenue au fil incandescent	960 °C se conformer à CEI 60695-2-11
Normes	CEI 60947-7-1 CEI 61439-1, coffret intérieur CEI 61439-2, coffret intérieur
Certifications du produit	ASTA
Température ambiante de fonctionnement	-25...55 °C

## Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	1,213 kg
Hauteur de l'emballage 1	10 cm
Largeur de l'emballage 1	14,8 cm
Longueur de l'emballage 1	24,5 cm

## Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------