

Référence **KSK-PE**  
N° de catalogue **178904**

## Gamme de livraison

Fonction de base		Equipements complémentaires
Equipements complémentaires		Généralités
Gamme		Petits tableaux de distribution KLV Accessoires KLV
Degré de protection		IP2X

## Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Blocs de jonction (EG000012) / Barrette unipolaire et multipolaire (EC001284)		
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Borne (sauf ligne aérienne) / Bornier à un ou plusieurs pôles (ecl@ss10.0.1-27-14-11-06 [AAB921016])		
écart central entre les trous	mm	1
finition antidéflagrante 'Ex e'		non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble	mm <sup>2</sup>	2.5 - 25
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble	mm <sup>2</sup>	2.5 - 16
section de raccordement câble rigide	mm <sup>2</sup>	2.5 - 25
section de raccordement câble souple	mm <sup>2</sup>	2.5 - 25
courant assigné In	A	63
tension assignée (Ue)	V	400
finition raccordement électrique 1		raccordement à vis
finition raccordement électrique 2		fiche
nombre de pôles		1
nombre de positions de serrage par pôle		8
mode de pose		montage direct
matériau du corps isolant		thermoplastique
température d'utilisation	°C	35 - 35
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94		V0
sans halogène		oui
largeur	mm	55
hauteur	mm	17
profondeur	mm	19.5
plaque de fermeture requise		non
couleur		vert
transparent		non