


Étrier de barrière, conducteur unique – FC073 (198401)



- Apparence anti-vol
- Matériel en acier inoxydable inclus
- L'étamage minimise le risque de corrosion
- L'étrier est compatible avec le conducteur que ce soit en parallèle ou à angle droit avec la conduite



Qualifoudre
INERIS
Certification n°1023116012083

Référence	FC073
Numéro d'Article	198401
Matériau	Bronze Acier Inoxydable 304 (EN 1.4301)
Finition	Étamé
Taille du piquet de clôture, nominal	1 1/2"
Diamètre extérieur du piquet de clôture, réel (Ø)	48 mm
Taille du conducteur	N° 4 solide - 2/0 torsadé Torsadé, 16 mm ² - Torsadé, 70 mm ²
Certifications	Qualifoudre
Quantité Standard d'Emballage	1 pc
UPC	78285661691
EAN-13	0782856616917

La conformité CEI ne vaut que pour les conducteurs nVent ERICO Cu-Bond dans la liste.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux recommandations prévues par les fiches d'instruction et le matériel de formation desdits produits. Les fiches d'instruction sont disponibles sur www.erico.com et auprès des représentants du service client nVent. Tout défaut d'installation, d'utilisation, d'application et toute défaillance à satisfaire les instructions et avertissements du groupe nVent sont susceptibles d'entraîner un dysfonctionnement, un dommage matériel, un dommage corporel grave ou la mort, et/ou d'annuler tout type de garantie.

© 2020 nVent All rights reserved

nVent, nVent CADDY, nVent ERICO, nVent ERIFLEX and nVent LENTON are owned by nVent or its global affiliates.

All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without prior notice.