

Fiche produit

Caractéristiques

NSYSDC62

Spacial SD - dossieret modulaire - L600xP200mm



Principales

| | |
|--|--|
| Gamme | Spacial |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire d'interface |
| Type de produit ou équipement | Consoles modulaires |
| Anwendung | Polyvalent |
| Nennmaße des Gehäuses | - |
| Emplacement de montage | Haut du pupitre de contrôle |
| Support de montage | Caches de protection, selon la spécification de la console modulaire |
| Compatibilité de gamme | Spacial Spacial SD |
| Composition de l'appareil | 1 porte 1 corps 1 retenue 2 verrou |
| Quantité du lot | Lot de 1 |

Complémentaires

| | |
|------------------------|---|
| Matière | Tôle d'acier |
| Couleur | Gris (RAL 7035) |
| Finition de la surface | Poudre époxy-polyester |
| Type de verrou | Verrou 2 points, double bar 3 mm |
| Mode de fixation | Par l'élément de fixation - pupitre de commande emplacement |
| Cône d'éclairage | 75 ° |
| Hauteur | 484 mm |
| Largeur | 600 mm |
| Profondeur | 200 Mm nominal: 262 mm réel: |

Environnement

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Degré de protection IP | IP55 se conformer à CEI 60529 |
| Tenue aux chocs IK | IK10 se conformer à CEI 62262 |

Emballage

| | |
|---------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 16 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 28 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 61,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 51 cm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|