

Interrupteurs crépusculaires - Relais

TS-DD



blanc brillant, similaire
RAL7047 N°-Article 92681

Informations Produits

- Interrupteur crépusculaire pour montage sur rail
- Aide de réglage par LED (sans temporisation) pour le réglage du seuil de déclenchement
- Composant électronique clipsable sur rail DIN pour des réglages confortables à partir de l'armoire de commande
- Coupure dans le cas d'une valeur de 1,3 fois la valeur d'enclenchement
- Capteur de luminosité séparé pouvant être monté en saillie ou encastré (compris dans les fournitures)
- **Exemples d'application:** idéal pour les entrées, les cages d'escaliers, les couloirs, là où on souhaite avoir constamment de la lumière

Données techniques

Tension:	230 V AC +/- 10% 50 Hz
Dimensions:	Capteur de luminosité : 63 x 38 x 58 mm, Module électronique 90 x 18 x 45 mm
Absorption de courant:	10 mA
Niveau de protection:	Capteur de lumière IP54 / Classe II (Capteur de lumière)
Température ambiante:	Capteur de lumière -35 °C à +50 °C Unité de électronique -10 °C à +40 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
	Canal 1 (commande de l'éclairage)
Puissance:	Lampes à incandescence 1000 W, $\cos \varphi = 1$ Lampes fluorescentes compensées en parallèle 600 W

