-Autres protections



Gants de travail

Référence	Taille SURGANTS	ĝ
CC OC (*)	A = 8	
	B = 9	115
CG-96-(*)	C = 10	
	D = 11	
CG-97-C	Taille unique	115
0u-97-0	C = 10	115

(*) Référence à compléter par la taille A, B, C ou D.

Gants type "Docker", cuir "pleine fleur",

conserve la précision des mouvements

Gants forme américaine, cuir "pleine fleur", très souple, conserve la précision des mouvements des doigts.

Coquille

en ABS.



EN 388 / CEI 388 ☆ EN 420 (€

Elastique de serrage sur le dos de la main.



Dessus, toile rouge semirigide avec élastique de serrage sur le dos.

Coques anti-bruit à monter sur casque

des doigts.

Coque avec adaptateur à monter sur les casques MO-182/1.

Sans pièce métallique pour travaux électriques.

Référence	Description	g	
M0-155	Coque anti-bruit	200	





EN 352-1 SNR 28 dB ϵ

Coussinet en élastomère, augmentant la durée de vie et le confort.

Casque anti-bruit haute performance

Sans pièce métallique pour travaux électriques.

Référence	Description	ĝ	
MO-156	Casque anti-bruit	178	

Arceau réglable, molletonné confort.

Coquille en ABS jaune, Coussinet PVC sensation cuir.



EN 352 SNR 25 dB

Bouchons d'oreilles

Nettoyables à l'eau savonneuse.

Référence	Description	
M0-151	Paire de bouchons avec cordelette	5
M0-151/100	Paire de bouchons sans cordelette	100
M0-152	Paire de bouchons avec arceau	1

Masse

EN 352 SNR 30 dB ϵ



Bouchons réutilisables. matière modelable et très confortable.



EN 352-2 SNR 21 dB

Arceau en ABS, robuste et rigide. Posé à l'arrière de la tête, permet le port d'autres EPI.



