

## Fiche produit

### Caractéristiques

# LUA8E20

## TeSys U - module de contrôle de déconnexion de l'alimentation électrique



### Principales

Gamme	TeSys
Nom de l'appareil	LUA8
Type de produit ou équipement	Contact auxiliaire



### Complémentaires

Contacts auxiliaires	2 "F"
Fonction de signalisation	START-STOP
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V CA 690 V CC
[Ith] courant thermique conventionnel	5 A
Tension de commutation minimale	17 V
Courant commuté minimum	80 mA
Poids du produit	0,048 kg
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,5 cm
Largeur de l'emballage 1	11,0 cm
Longueur de l'emballage 1	8,8 cm
Poids de l'emballage 1	60,0 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	50
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	3,36 kg

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	 Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui

Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------