



Cartouche fusible, grande vitesse, 25 A, AC 6 kV, 50 kA, size 1, 65 x 70 x 300 mm, aR, IEC, indicateur de type K

Référence FUZE 25A 6000V 1BKN/300 AR
N° de catalogue 170E5200

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			grande vitesse
Courant assigné d'emploi	I	A	25
Tension assignée d'emploi			AC 6 kV
Taille			size 1
Facteur de zoom			65 x 70 x 300 mm
Classe d'emploi			aR
Voyant indicateur			indicateur de type K
Pouvoir de coupure		kA	50
Norme/Agrément			IEC
Forme			corps carré avec contacts affleurants
Normes/Réglementations			IEC 60269-4
Équipements complémentaires optionnels			microrupteur 170H0069

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
taille de fusible selon IEC 60269			1
type de courant			AC
tension assignée CA		V	6000
tension de fonctionnement CC		V	
calibre/courant nominal assigné (In)		A	25
classe de fonctionnement			aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
puissance de coupure		kA	50
code de couleur			sans
finition du voyant indicateur			percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal		W	15
trous de fixation			M8
distance centre à centre entre raccords		mm	295