

Cartouche fusible, grande vitesse, 500 A, AC 500 V, DC 500 V, 200 kA, 39 x 110 mm, aR, UL



Powering Business Worldwide™

Référence 500A S/COND REPL.XL50F500
N° de catalogue XL50F500A

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			grande vitesse
Courant assigné d'emploi	I	A	500
Tension assignée d'emploi			AC 500 V DC 500 V
Facteur de zoom			39 x 110 mm
Classe d'emploi			aR
Pouvoir de coupure		kA	200
Norme/Agrément			UL
Forme			pattes centrées à fixation par boulon
Normes/Réglémentations			UL 248-13

Caractéristiques techniques ETIM 6.0

Appareillage de protection, fusibles et modifications classes (EG000020) / Fusible NH (EC000055)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible basse tension à haut pouvoir de coupure (ecl@ss8.1-27-14-20-05 [AFZ800012])			
taille			autre
courant nominal assigné		A	500
tension assignée		V	500
classe de fonctionnement			aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
finition du voyant indicateur			sans