



EDL-606EN

Order No.: 0163160

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur de plafond PA

avec certification EN-54-24

- Système 100 V avec 3 réglages de puissance 6/3/1,5 W
- Haut-parleur large bande, série 165 avec restitution optimisée de la parole
- Cache plastique avec faible profondeur de montage
- Pour plafonds d'épaisseur 5-22 mm
- Montage rapide
- Version métallique robuste pour le saladier et la grille de protection

TECHNICAL SPECIFICATIONS

EDL-606EN

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Technologie de transmission | 100 V |
| Bande passante | 120-15000 Hz |
| Puissance nominale (RMS) | 6/3/1,5 W |

EDL-606EN

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Pression sonore | 93 dB/W/m |
| Découpe | Ø 180 mm |
| Profondeur de montage | 60 mm |
| Dimensions | Ø 200 mm x 70 mm |
| Diamètre extérieur | Ø 200 mm |
| Largeur | Ø 200 mm |
| Profondeur | 70 mm |
| Couleur | blanc |
| Température fonc. | 0-40 °C |
| Poids | 880 g |
| Unité d'emballage | 1 |
| Type haut-parleur | 165 |
| Dimensions emballage (l x H x P) | 0,245 x 0,1 x 0,245 m |
| Poids brut | 1,114 kg |
| Poids net | 0,881 kg |