

BROAD 3 ALL-30W-3000K-IP20-ASYM NOIR-DIM

BROAD 3000K

005386

30 W	3300 lm	3000K	UGR <19	IRC >90	IP20
------	---------	-------	---------	---------	------

**DESCRIPTIF**

Projecteur LED pour rail 3 allumage asymétrique en aluminium. Son éclairage très extensif (35° X 75°) permet d'éclairer uniformément une surface : expositions, musées, pharmacies, commerces où un éclairage mural régulier est souhaité.

DOMAINES D'APPLICATION

- Bars, restaurants
- Eclairage d'accentuation
- Galeries, musées

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance totale (W)	30
Tension nominale	230V
Facteur de puissance	>0.9
Fréquences réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES / LEDS

Températures de couleur	3000K
Flux lumineux (lm)	3300
UGR	<19
Type de LED	SMD
SDCM Initial	SDCM>4
Indice de rendu des couleurs (IRC)	>90
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1

DONNÉES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES

Longueur (cm)	16.6
Largeur (cm)	7.8
Hauteur (cm)	17.2
Poids (g)	-
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13 (mm)	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Noir
Indice de protection (IK)	IK04
Test au fil incandescent	650°C
Indices de protection (IP)	IP20
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	PC

DURÉE DE VIE

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

Angle de distribution	75°
Orientable	Oui

