

Fiche technique produit

Signalisation LED « Orientation »



Numéro de référence

AL 2539 N71AN RGB

Signalisation LED « Orientation »

pourvue d'une plaque de signalisation neutre en plexiglas de dimensions env. 71 x 71 mm.
(Dimension totale du dispositif : 71 x 142 mm)

Fonctionne uniquement avec alimentation Art. N° : SV 539 LED ou SV 539 948 LED.

Destiné à être installé avec le mécanisme Art. N° SV 539 .. et les cadres de finition Art. N° LS 981.. (1 à 5 postes) ou AL/ES/GCR 2981.. (1 à 5 postes) obligatoires.

Raccordement aux bornes L, L' et N, resp. F1, F2 et de l'unité d'alimentation.

Version équipée de LEDs RGB

Les interrupteurs DIP tripolaire à l'arrière de l'enjoliveur permettent la configuration des couleurs rouge, bleu, vert, violet, jaune, bleu clair, blanc.

Nous pouvons effectuer l'inscription des signaux d'orientation lumineux LED !

Plus d'information sur notre site internet www.jung.de/fr > Service > Inscription sur plaques de signalisation LED

Finitions métalliques

Couleur:

Titane (aluminium laqué)

Matériaux:

aluminium laqué