

Fiche produit

Article n° 96.031.0553.9

Connecteur RST20I3F B2 ZR3S BL04

RST 20i3/2 connecteur, 3 pôles, femelle, connection à ressort, application 250V/400V, 20A, pour câble de diamètre 14-18mm, codage couleur bleu clair, couleur du boîtier noir



Article n°	96.031.0553.9
EAN	4015573982987
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques
Remarque

Remarque	Fine stranded and stranded conductors require cable end sleeve
----------	--

général

Courant nominal	20 A
Tension nominale	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	3
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Lumière bleue
Marquage des pôles	1, 2, 3
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

données de connection

Diamètre du câble max.	18 mm
Diamètre du câble	13 mm
section du connecteur solide	2,5 mm ²
section solide 2	0,5 mm ²
pour les pièces à souder	1,5 mm ²
Section multifilaire 2	0,5 mm ²
termination par pôle	2
3 pôles max. 20A, 4 pôles max. 5A	0,75 mm ²
Raccordement multicouches	1,5 mm ²
longueur de dénudage	50 mm

Model

Model	bus
Type de connexion	Raccordement à ressort
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

