



NEW TRIA 68

encastré de plafond intérieur, simple, rond, blanc mat, LED, 5,3W, 2700K, clips ressorts

Une lumière particulièrement agréable pour vos pièces grâce à la LED Premium installée de façon fixe dans l'encastrement de plafond NEW TRIA 68 I CS. Avec une valeur IRC supérieure ou égale à 80, NEW TRIA 68 I CS est idéal pour l'éclairage naturel des espaces de vente ou des bureaux.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1003059
Orientable ou inclinable	pivotant
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	4 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	92 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	330 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle de rayonnement	38 °
Coloris	blanc
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	40000 h
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	0

Source Lumineuse

916479	
--------	---

Hauteur	3.5 cm
Diamètre	8.2 cm
Poids net	0.201 kg
Poids brut	0.249 kg
Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	3.5 cm
Diamètre d'encastrement	6.8 cm
Page du BIG WHITE	358