

# OL 11

catalogue 2020 p. 128


réf. 142201046

EAN. 3663660251594

Modèle ①

## Données techniques

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Tension nominale                 | 230V AC                          |
| Plage de tension d'entrée        | 220 - 240 V AC                   |
| Driver output                    | -                                |
| Alimentation output              | -                                |
| Classe                           | 1                                |
| IP                               | 65                               |
| IK                               | -                                |
| Diffuseur                        | PMMA satiné                      |
| Paralume                         | Non                              |
| Source                           | E27                              |
| Température de couleur réelle    | -                                |
| Flux total sortant               | - lm                             |
| Consommation totale              | - W                              |
| Puissance en veille              | -                                |
| Classe énergétique               | Classe de la lampe (non fournie) |
| Efficacité lumineuse             | -                                |
| IRC                              | -                                |
| SDCM                             | -                                |
| Espacement<br>conseillé          | 6 m                              |
| (PMR Emoy - 20 lux)              |                                  |
| Hauteur de placement             | 0,85 m                           |
| Largeur du placement             | 2 m                              |
| Optique                          | -                                |
| Dimmable                         | -                                |
| Ta                               | -                                |
| Durée de vie LED                 | -                                |
| Plage de température ambiante    | -10 ~50°C                        |
| UGR                              | -                                |
| ULR                              | -                                |
| Groupe de risque photobiologique | -                                |
| Distorsion harmonique THDI       | -                                |
| Fixation                         | Oui                              |
| Détection                        | Non                              |
| Avec prise IP55                  | Non                              |



[Notice d'installation à télécharger](#)

# OL 11

catalogue 2020 p. 128

réf. 142201046

EAN. 3663660251594

Modèle ①



## *Matières et finitions*

|          |               |
|----------|---------------|
| Matières | aluminium     |
| Couleur  | Rouille - 046 |

## *Données logistiques*

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Dimensions du modèle | H.609 L.100 P.183 |
| Poids net            | 2.240 Kg          |
| Poids brut           | 3.440 Kg          |
| Dimensions colis 1   | H.650 L.280 P.300 |

## *Certifications et garanties*

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| CE             | Oui                    |
| UL             | Non                    |
| EAC            | Oui                    |
| RoHS           | Oui                    |
| ENEC           | Non                    |
| Anti-corrosion | 25 ans (sur Aluminium) |
| Technique      | 5 ans                  |
| Electronique   | -                      |