

DOWNLIGHT

ZEF DOWNLIGHT-21W-4000K-IP20

BL02212005

INTÉRIEUR > Downlight

Downlight économique, avec effet basse luminance. Idéal pour les circulations, sanitaires, salle d'attente...



Domaines d'application

- Circulations
- Vestiaires
- Sanitaire, douche



Données électriques

| | |
|-----------------------|------|
| Puissance totale (W) | 21 |
| Tension nominale (V) | 230V |
| Distorsion harmonique | - |
| Facteur de puissance | >0.9 |
| Fréquence(s) réseau | 50Hz |
| Classe électrique | II |
| Dimmable | Non |

Données photométriques / LEDS

| | |
|--|----------------|
| Température(s) de couleur | 4000K |
| Type de source | - |
| Source incluse | Oui |
| SDCM initial | SDCM>5 |
| IRC | >80 |
| Groupe de sécurité photobiologique (EN62778) | RG0 |
| Flux lumineux (lm) | 2260lm (4000K) |
| ULOR | - |

Données physiques et mécaniques

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Diamètre (mm) | 242 |
| Hauteur (mm) | 106 |
| Diamètre d'encastrement (mm) | Min. : 200 Max. : 220 |
| Poids (kg) | 0.58 |
| Profondeur d'encastrement sous BA13 | - |
| Longueur de câble | - |
| Couleur de produit | Blanc |
| Indice de protection IK | IK04 |
| Test au fil incandescent | 650°C |
| Indice(s) de protection IP | IP20 |
| Plage de température d'utilisation | -20... +45° |
| Matériaux de corps | Aluminium |
| Matériau diffuseurs | PC |
| Alimentation incluse | Oui |
| Recouvrable | Isolant rouleau |

Durée de vie

| | |
|-----------|----------|
| L70 à 25° | 50 000 h |
|-----------|----------|

Données supplémentaires

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Angle de distribution | 100° |
| Orientable | Non |
| Type de connexion | Bornier avec repiquage |

Autre

