

Fiche produit

Article n° 91.023.1053.0

Connexion de périphériques GST15I2L B1H W KG05

GST15i2 Montage sur circuit imprimé, 2 pôles, femelle (horizontale), codification classe de protection II 250 V, 16 A, couleur de codage gris caillou

Article n°	91.023.1053.0
EAN	4049088286346
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations

Dessin technique

Technical drawings showing front, side, and top views of the connector with dimensions: 13.2, 10.5, 6, 4, 2, 15.1, 5.3, 10.8, 1.4, $\phi 2$, 13.1, 1.7, 3.15.

Bohrbild/drilling plan

Überstand des Steckverbinders max. 10mm, dahinter muss die Berührsicherheit durch z.B. eine Abdeckung sichergestellt werden!
Overhang of the connector max. 10mm, behind the connector must be an electric shock protection for example by a cover.

Drilling plan showing hole positions and dimensions: 10.5, 5.3, 10, 15.5, 17.5, 4.6, 10, 15.5, 17.5, 10, 15.5, 17.5, 4.6.

1:1

Teile-Nr./ part number:	Farbe/ colour:	Typ/ type:
91.023.1053.0	kieselgrau/ pebble gray	GST15I2L B1H kg

Toleranzsystem Size ISO 14086/Tolerance system Size ISO 14086		Stufen <input checked="" type="checkbox"/> Staffverknüpf- und Deklarationsliste nach DIN 9139, DIN 9140 ist anzuhalten. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.)		Konformität mit Wieland document MW 5020, 010 & (List of prohibited / restricted hazardous substances) to be declared!	
Frei-toleranz nach General tolerance		KAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen KAD - drawing, no manual modifications allowed		Verwendung: First Use:	
Werkstoff/Material:		ZiL	Tag/Date	Name	
Farbe/colour:		11.12.		Ritter	
Maßstab/Scale:		2:1		Zeichnung Nr./Drawing No.	
Vol.		nr 011_Sarl.		91.023.1053.0 01K	
www.wieland		www.wieland-electric.com		Type	
Index		Nennwert/Value		Berechnung/Title	
Änderung/Revision				female connector BUCHSENTEIL_H [Notlichtanschluss - ohne Flange] [Emergency light connection without flange]	