

## EE 5 TF ... / EI 5 TF ... / EI 2 TF ...

Domaine d'application : BT

### Étanchéité des extrémités de câbles

#### Description :

#### Extrémité de câble de branchement BT rétractable à froid.

- Version EE : utilisation extérieure.
- Version EI : utilisation intérieure.

**Caractéristiques :** Montage à froid de l'extrémité et ré-isolation à froid des conducteurs.

#### Composition des ensembles :

##### Version EE 5 TF 25-35 :

- Une extrémité rétractable à froid 5 sorties.
- Un tube noir de ré-isolation des phases (longueur 3 m).
- Un tube noir de ré-isolation du neutre (longueur 1 m) avec embout de connexion (longueur 55 mm) pour neutre HM-27/03/139.

EE 5 TF

##### Version EI 5 TF 25-35 :


- Une extrémité rétractable à froid 5 sorties.
- Un tube bleu de ré-isolation du neutre (longueur 0,40 m) avec embout de connexion (longueur 25 mm) pour neutre HM 27/03/139.

##### Version EI 2 TF 25-35 :

- Une extrémité rétractable à froid 2 sorties.
- Un tube bleu de ré-isolation du neutre (longueur 0,40 m) avec embout de connexion (longueur 25 mm) pour neutre HM 27/03/139.



EI 5 TF



EI 5 TF 25-35

Réf.

EE5TF2535

\* + Téléreport