



## EDL-80DT

Order No.: 0163480

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### **Haut-parleur de plafond encastré actif, 2 voies**

avec module DANTE® intégré

- Amplificateur 30 W
- Haut-parleur de grave 20 cm (8") avec membrane en fibres de verre, haut-parleur d'aigu à dôme 2,5 cm (1")
- Décodage : 16/24/32 bits
- Sample Rates: 44,1/48/88,2/96 kHz
- Alimentation par PoE (Power over Ethernet)
- Cadre plastique, grille de protection métallique
- Pour plafond d'épaisseur 4 cm max.
- Découpe Ø 240 mm
- Profondeur de montage 225 mm y compris emplacement pour connexion réseau

Configuration système Dante® : Windows 7/8.1/10 oder MacOS 10.9.5/10.10.5/10.11

La société Audinate Pty Ltd détient la licence de la marque Dante® et du logiciel® intégré dans ces produits.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### EDL-80DT

Actif / passif	actif
Technologie de transmission	Dante®
Puissance (RMS)	30 W
Bande passante	100-20000 Hz
Signal d'entrée	DANTE®
Système	2 voies
Graves	1 x 20 cm
Aigus	1 x 2,5 cm
Nombre de haut-parleurs	2
Dimensions haut-parleur	20 cm (8")
Pression sonore	93 dB/W/m
Pression sonore nominale max.	105 dB
Angle	100°
Angle de diffusion horizontal	100°
Angle de diffusion vertical	100°
Matériau boîtier	cadre plastique, grille métallique
Couleur	blanc
Montage	montage au plafond
Température fonc.	0-40 °C
Alimentation	PoE par RJ45
Dimensions	Ø 272 mm x 187 mm
Largeur	Ø 272 mm
Profondeur	187 mm
Poids	2,7 kg
Entrées	RJ45
Dimensions emballage (l x H x P)	0,31 x 0,23 x 0,32 m
Poids brut	3,64 kg
Poids net	2,73 kg

### EDL-80DT

Résolution	16/24/32 Bits
------------	---------------