

PRODUCT-DETAILS

T7H 1250 PR231/P I In=1250A 3p F F

T7H 1250 PR231/P I In=1250A 3p F F



### Informations générales

Extension du type de produit	T7H 1250 PR231/P I In=1250A 3p F F
Code de produit	1SDA062897R1
EAN	8015644654467
Description courte	T7H 1250 PR231/P I In=1250A 3p F F
Description longue	DISJONCTEUR TMAX T7H 1250 FIXE TRIPOLAIRE AVEC PRISES AVANT ET COMMANDE PAR LEVIER ET DECLANCHEURS ELECTRONIQUE EN CA PR231/P-I R 1250

### Valeur Circulaire

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

### Environnement

Informations environnementales	9AKK10103A1059 9AKK108467A6707
REACH Declaration	9AKK108466A1425

Informations RoHS	9AKK108466A1424
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	3e621310-1d40-4b47-a236-cae335d0f7ec Italy (IT)
SCIP simplifié	6a03fcf6-796c-48b6-b9b8-7781e4c585e5 Finland (FI) 24ba81c5-8c8a-4e1f-900b-c5d2cef2caf Germany (DE) 2ed42847-fd9d-428f-bc7b-5b3c95b3ae48 Denmark (DK) 0ffdfcd-61d3-4b03-9369-066a61f895a5 Poland (PL) a2ff2cdd-f7f4-41a1-bb36-8a1c0213366b Croatia (HR) 5f4834eb-c6d4-46ff-a91d-8667b084336d Netherlands (NL) f3114e18-d398-46a2-a9ee-eb9c7382facd Estonia (EE) c7a4451f-abd3-45a5-b027-dd2b525e85c5 Greece (GR) 82f8e619-40a5-428a-bf8f-c13775be773d Portugal (PT) c80c29a9-cf45-4e1b-be4a-750c129743bb Bulgaria (BG) fc10d938-42c0-42d1-8cbc-f68b669da735 Sweden (SE) b1b7aa98-3766-456e-a090-d485792035f0 Poland (PL) 2015413c-9bde-4fe3-9b47-0da1a1c5b2a7 France (FR) e8d11605-1a73-4361-8270-23ff5a825a35 Sweden (SE) 1be8f87b-3d92-4a68-8e5c-7332f192e2e8 Germany (DE) 427de604-9a19-4d3c-a326-d7c43a7f1ba7 Germany (DE) f9ca64dd-db11-4742-aa0e-f6554636588b Netherlands (NL) 11ec261f-72bc-4aa0-b335-930cf1cb049d France (FR) c54bd71e-48f5-468b-bc98-80923ca3bbd4 Netherlands (NL) af0c6999-30b5-4dce-9918-dcc34669bbae Spain (ES) 434103ea-511e-409d-aa75-6699ff911202 Netherlands (NL) 3f1065e1-341c-4f90-a7d4-23b5678ed989 Norway (NO) c9657c99-fbe0-4326-9e99-18d41a8d21a6 Germany (DE) 7b93c30a-34a1-457a-ba53-f6835a4bec9f Czech Republic (CZ) dc8fc7ae-40b2-4f66-967b-75e059774b1b Netherlands (NL) c062c857-aa53-4cc4-86b7-3fb908a007b3 Poland (PL)

## Commande

EAN	8015644654467
Quantité minimum	1 pièce
Code douanier	85362090

## Dimensions

Produit Largeur Net	210 mm
Produit Hauteur Net	268 mm
Produit Longueur Net	154 mm
Poids net	9.7 kg

## Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	1 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	280 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	350 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	360 mm
Emballage Niveau 1 Poids	11.2 kg
Emballage Niveau 1 EAN	8015644654467

---

**Informations Supplémentaires**


---

Electrical Durability	2000 cycle 60 cycles per hour
Durabilité mécanique	10000 cycle 60 cycles per hour
Nombre de pôles	3
Power Loss	at Rated Operating Conditions per Pole 47 W
Groupe de produit	SACE Tmax T
Type de produit	Moulded Case Circuit Breaker
Type de produit	Automatic Circuit Breaker
Courant nominal ( $I_n$ )	1250 A
Tension assignée de tenue aux chocs ( $U_{imp}$ )	8 kV
Tension assignée d'isolement ( $U_i$ )	1000 V
Tension	690 V AC
Pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit ( $I_{cs}$ )	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (380 V AC) 70 kA (400 V AC) 70 kA (415 V AC) 70 kA (440 V AC) 65 kA (500 V AC) 50 kA (690 V AC) 31.5 kA
Courant assigné de courte durée admissible ( $I_{cw}$ )	for 1 s 20 kA
Pouvoir assigné de coupure ultime en court-circuit ( $I_{cu}$ )	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (380 V AC) 70 kA (400 V AC) 70 kA (415 V AC) 70 kA (440 V AC) 65 kA (500 V AC) 50 kA (690 V AC) 42 kA
Courant assigné ininterrompu ( $I_u$ )	1250 A
Release	PR231/P-I
Type de libération	EL
Short-Circuit Performance Level	H
Normes et standards	IEC
Sub-type	T7
Adapté pour	T7
Adapté pour la classe de produit	Moulded Case Circuit Breakers
Terminal Connection Type	Fixed Circuit-Breakers Front
Version	F

---

**Certificats et Déclarations (Numéro de document)**


---

Fiche produit, informations

1SDC210015D0201

## techniques

Déclaration de Conformité - CE	9AKK106713A5537
Certificat GL	1SDL000163R0053
Instructions et manuels	1SDC210015D0201

---

**Classifications**

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Code de classification d'objet	Q
UNSPSC	39121100
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

---

**Catégories**

Produits basse tension → Disjoncteurs de puissance → Disjoncteurs Boîtier Moulé → Tmax T

