

CMA-CTM-7-50-1A-0.4VA-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit

similar to the product

Le mini transformateur série CMA-CTM 7 est un transformateur de courant inductif conçu selon le principe des transformateurs à conducteurs primaires circulaires.

Les transformateurs de courant série CMA-CTM 7 sont sans entretien et sont conçus pour des courants primaires de 32 A à 64 A.

Ils sont alors transformés en courant nominal jusqu'à 1 A sur le circuit secondaire.

Avec ses dimensions réduites, il s'adapte parfaitement aux applications dans un disjoncteur triphasé avec une séparation de phase de 17,5 mm.

Informations générales de commande

Version	Courant primaire: 50 A, Courant secondaire max.: 1 A, Charge: 0.4 VA, Classe de précision: 1, transformateur de courant fermé
Référence	2556030000
Type	CMA-CTM-7-50-1A-0.4VA-1
GTIN (EAN)	4050118566406
Qté.	1 pièce(s)

Date de création 7 novembre 2022 14:08:52 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

CMA-CTM-7-50-1A-0.4VA-1
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Profondeur	19 mm	Profondeur (pouces)	0,748 inch
Hauteur	46,5 mm	Hauteur (pouces)	1,831 inch
Largeur	27,5 mm	Largeur (pouces)	1,083 inch
Poids net	64 g		

Températures

Température de stockage	-25 °C...70 °C	Température de fonctionnement	-5 °C...50 °C
-------------------------	----------------	-------------------------------	---------------

Classifications

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ECLASS 9.0	27-21-09-02
ECLASS 9.1	27-21-09-02	ECLASS 10.0	27-21-09-02
ECLASS 11.0	27-21-09-02	ECLASS 12.0	27-21-09-02

Caractéristiques électriques

Charge	0,4 VA	Classe de précision	1
Courant primaire	50 A	Courant secondaire max.	1 A

Dimensions des conducteurs sous tension

Type de conducteur	Conducteur isolé uniquement	Conducteur rond	7,6 mm
Lieu d'installation	Usage à l'intérieur		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	UL- certificate CTM7 Konformitätserklärung
Données techniques	CAD data – STEP
Documentation utilisateur	Betriebsanleitung deutsch
Catalogue	Catalogues in PDF-format

Fiche de données**CMA-CTM-7-50-1A-0.4VA-1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins