

Fiche produit

Caractéristiques

OVA59105

Exiway Smartexit bloc à tranche SATI Permanent et Non permanent



Principales

Gamme	Exiway
Nom du produit	Exiway Smartexit
Type de produit ou équipement	Signal de sortie de secours
Application	EMERGENCY Éclairage
Fonction	Évacuation Autotestable
Couleur	Blanc
Alimentation	Maintenu
Équipement inclus	With 4 standard stickers (left/right/down/down)

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Unité d'alimentation
Accessoires associés	Exiway Smart
Tension de service (Us)	230 V
Source lumineuse	LED
Couleur de la source lumineuse	Blanc
Puissance consommée en VA	4,65 VA
Puissance consommée en W	1,6 W
Capacité de batterie	0,57 Ah à 3,2 V, LiFePO4
Montage de l'appareil	Saillie plafond Encastré mural Support de type drapeau faux plafond Suspension mural Suspension plafond
Distance de visibilité	26 m
Temps de charge	12 H
Autonomie	1 h
Type de lampe	LED 100000 H
Matière	Polycarbonate auto-extinguible PMMA (polyméthacrylate de méthyle)
Hauteur	260 mm
Largeur	190 mm
Profondeur	45 mm
Poids du produit	0,6 kg

Environnement

Degré de protection (IP)	IP40
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...40 °C
Tenue au feu	850 °C
Normes	EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 62034

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,000 cm
Largeur de l'emballage 1	17,500 cm
Longueur de l'emballage 1	27,500 cm
Poids de l'emballage 1	796,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	7
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	5,740 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------