


Données techniques

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Tension nominale | 230V AC |
| Plage de tension d'entrée | 100 - 240 V AC |
| Classe | 1 |
| IP | 65 |
| IK | 07 |
| Diffuseur | PMMA satiné |
| Paralume | Non |
| Source | Module LED intégré |
| Température de couleur réelle | 2700°K warm white |
| Flux total sortant | 4500 lm |
| Consommation totale | 36 W |
| Classe énergétique | - |
| Efficacité lumineuse | 125 |
| IRC | >80 |
| SDCM | 3 |

Espacement
conseillé 24 m
(PMR Emoy - 20 lux)
Hauteur de placement 2,05 m
Largeur du placement 3 m



| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Optique | - |
| Dimmable | Non |
| Ta | - |
| Durée de vie LED | > 70000h (L90/B50) |
| Plage de température ambiante | -10 ~50°C |
| UGR | - |
| ULR | < 1.0% |
| Groupe de risque photobiologique | - |
| Fixation | Non |
| Détection | Non |
| Avec prise IP55 | Non |

[Notice d'installation à télécharger](#)



Matières et finitions

| | |
|----------|-----------------|
| Matières | aluminium |
| Couleur | Gris soie - 105 |

Données logistiques

| | |
|----------------------|--------------------|
| Dimensions du modèle | H.2196 L.550 P.550 |
| Poids net | 0.000 Kg |
| Poids brut | 0.000 Kg |
| Dimensions colis 1 | H.420 L.420 P.540 |

Certifications et garanties

| | |
|----------------|------------------------|
| CE | Oui |
| UL | Non |
| EAC | Oui |
| RoHS | Oui |
| ENEC | Non |
| Anti-corrosion | 25 ans (sur Aluminium) |
| Technique | 5 ans |
| Electronique | 5 ans |