

Fiche produit

Caractéristiques

IMT33106

Thorsman - lampe de chantier - LED 50W - 3800lumen - IP54 - 2 prises de courant



Principales

Gamme	Thorsman
Nom du produit	Thorsman 50 LED
Fonction produit	Lampe de chantier
Source lumineuse	120 SMD LED 5630 50 W

Complémentaires

Type d'installation	Extérieure Intérieure
[Ue] tension assignée d'emploi	100...240 V
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Type de prise	2P + E
Prise standard	Schuko/FR
Standard de prise	Française
Nombre de prises d'alimentation	2
Flux lumineux	4000 lm
Durée de vie de l'ampoule	50000 H
Indice de rendu des couleurs	R _a =80
Angle du faisceau	100 °
Isolement	Néoprène
Matière	TPE (élastomère thermoplastique) ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Raccordement électrique	Cordon d'alimentation H07RN-F3G1.5 3 m
Hauteur	300 mm
Largeur	305 mm
Profondeur	117 mm
Poids du produit	2,41 kg
Pays cible	Belgique France

Environnement

Caractéristique d'environnement	Étanche à la poussière Étanche à l'eau
Degré de protection IP	IP54
Tenue aux choc IK	IK07
Labels qualité	CE
Température de fonctionnement	-25...40 °C

Durabilité de l'offre

Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------