

# Equaline

96631931 EQL B 840 HFIX L1200

THORN



## Equaline

Réglette Equaline.. Commander séparément le profilé avec le diffuseur, le jeu d'embouts et les accessoires d'installation. Uniquement pour une installation individuelle. Classe électrique I. Luminaire câblé sans halogène. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K.

Equaline se compose d'un profilé, d'une réglette à LED, d'un diffuseur et d'accessoires devant être configurés et commandés séparément. Ce produit est un élément de la configuration complète.

Dimensions : 1165 x 58 x 64 mm

Poids : 1,4 kg



TLG\_EQUAL\_F\_LEDMOD.jpg

Position de la lampe: STD - Standard  
Convertisseur: 1 x 28000655 LCA 50W 100-400mA  
one4all Ip PRE

Puissance du luminaire\*: 21,8 W Facteur de puissance = 0,95  
Catégorie de maintenance: A - Réglette nue  
Taux de distorsion harmonique (THD): 13,70 %

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.

© Thorn Lighting