

Caissons C4 monophasés MINI-VEC



DESCRIPTION

- Ventilateur d'extraction **C4** sauf bi-vitesse.
- Jusqu'à **600 m³/h** (5 logements)
- Monophasé
- Conforme à la norme NF XP P50-410 (DTU 68-1)

CONSTRUCTION

- Caisson en tôle galvanisée
- Ventilation à action simple ouïe
- Entraînement direct
- 1 piquage d'aspiration
- 1 ouïe de refoulement sur le dessus avec grillage de protection
- Boîtier de raccordement

AVANTAGES

- **Facile à installer** : encombrement réduit, pose rapide en horizontal ou vertical, dans les combles ou en terrasses.
- **Endurant** : construction particulièrement robuste pour assurer un fonctionnement permanent.
- **Peu bruyant** : son caisson largement dimensionné, lui confère un très bon niveau acoustique
- **Installation** : en intérieur et extérieur.

GAMME

Désignation	Plage de débit (m³/h)	Code	
		Sans pressostat	Avec pressostat
MINI-VEC 160	100 - 600	11056067	11056069
MINI-VEC 180	100 - 700	11056068	11056070
MINI-VEC 160 AB 2 allures	A (100 - 300) B (100 - 600)	11056078	-
MINI-VEC 180 AB 2 allures	A (100 - 400) B (100 - 700)	11056079	-

Mini-vec époxy nous consulter.

ACCESSOIRES

Désignation	Code
Kit manch. souple M0 Ø 160	11025063
Chapeau pare-pluie	11056110
Plots anti-vibratiles (lot de 4)	11034385

ACCESSOIRES ELECTRIQUES (voir page 203)

Désignation	Code
Interrupteur de proximité 1V	11056196
Kit pressostat fixe - 80 Pa	11025018
Kit pressostat réglable VEC	11025009
Temporisation sur pressostat*	11025012

Désignation	Code	160	180	160 AB	180 AB
Disjoncteur 0,4 à 0,6 A	11056183	X	X		
Disjoncteur 0,63 à 1,0 A	11056109			X	X

* Conforme aux préconisations du COPREC. La temporisation permet d'éviter les arrêts provoqués par les variations de pression dues aux rafales de vent.

ENCOMBREMENT (mm) - POIDS (11 kg)

