


## Description et principales caractéristiques techniques

- Platine de rue audio monobloc en aluminium de 5 mm d'épaisseur
  - Vis de fixation anti-vandales
  - Bouton d'appel en aluminium avec porte-étiquettes rétroéclairés bleu
  - Pré-percée canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis) et livrée avec obturateur
  - Utilisation des postes audio UAV1407/004 en technologie 2 fils(1+n)
  - Prévoir un groupe audio UAV4187/002
- Clavier à codes :
- Touches métalliques affleurantes, étanches et rétro éclairées bleu avec marquage sur le 5
  - 99 codes, 2 relais NO/NF paramétrables
  - Leds de signalisation
  - Alimentation 12/24 Vcc/vca



### Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 293 x 340 x 62

Façade (H x L x Épaisseur) : 0 x 340 x 5

Encastrement (H x L x prof.) : 273 x 320 x 57

### Notice



## Produits associés :

### U AK 7076/102

Lampe navette LED bleu  
(Blister de 2 pièces)

### U AK 7167/001

Module secret 4 sorties à  
insérer dans les platines

### U AV 4187/002

Groupe audio (1+N) pour  
platine HAUT-RISQUE (12  
Vac) avec générateur