


## Starter

FS-22 pour circuit mono et duo 4 à 22W

0024433



### Caractéristiques

- FS-Standard.



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0024433
Nom du produit	FS-22 pour circuit mono et duo 4 à 22W
Technologie	Accessoire
Application générale	Bureaux,CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants),Commerce,Logistique & Industrie,Education,Résidentiel & Particuliers,Musées & Galeries
Classe ETIM	EC000260
E-number FI	4045119
E-number SE	7902065
E-number Norway	3843402
Puissance (W)	4
Lamp Wattage	4-22W
Non-reclosure Voltage	70V
Nominal Line Voltage Single Operation	110-130V
Nominal Line Voltage Tandem Operation	220-240V
Code EAN	5410288244334

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

IPC Code	0024433
Nom du produit	FS-22 pour circuit mono et duo 4 à 22W
Technologie	Accessoire
Application générale	Bureaux,CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants),Commerce,Logistique & Industrie,Education,Résidentiel & Particuliers,Musées & Galeries
Classe ETIM	EC000260
E-number FI	4045119
E-number SE	7902065
E-number Norway	3843402

### Données optiques

Ajustement de la température de couleur	N
---	---

## Starter

*FS-22 pour circuit mono et duo 4 à 22W*

0024433

### Caractéristiques électriques

Puissance (W)	4
Tension secteur (V)	120V~
Transformateur requis	Oui
Lamp Wattage	4-22W
Non-reclosure Voltage	70V
Nominal Line Voltage Single Operation	110-130V
Nominal Line Voltage Tandem Operation	220-240V

### Données physiques

Hauteur nominale du produit (mm)	36
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	21.5
Poids (kg)	0.005

### Emballage

Type d'emballage	Without Packaging
Code EAN	5410288244334
Longueur simple de l'emballage (cm)	2.08
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.08
Profondeur emballage unitaire (cm)	3.89
DUN14 (inner)	25410288244338
Unités par emballage intérieur	250
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	22.67
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	12.21
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	23.33
DUN14 (extérieur)	15410288244331
unités par emballage extérieur	2500
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	63.1
largeur de l'emballage extérieur (cm)	49.9
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	24.3