


LUXI 193

- Encastré mural extérieur rectangulaire pour balisage.
- Boîtier d'encastrement fourni.
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Ce produit contient 18 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU20424	ANTHRACITE	ALUMINIUM	AC 230V	6W	3000K	505 Lm	411 Lm
OU20430	BLANC	ALUMINIUM	AC 230V	6W	3000K	505 Lm	411 Lm
OU20447	ACIER CORTEN	ALUMINIUM	AC 230V	6W	3000K	505 Lm	411 Lm



ANTHRACITE



BLANC



ACIER CORTEN



Montage sur un mur en encastré uniquement.



Usage extérieur.



Étanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Résistance : 5 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Percement rectangulaire pour l'insertion du luminaire. La longueur et la largeur à respecter sont citées dans la fiche technique ou le manuel de montage.(190x233mm)



Faisceau 135°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG0.



Testé à 650°.




Alimentation incluse.




Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.