

# i-onG3LM Centrale 10 zones extensible à 400



i-onG3LM intègre 10 zones filaires ainsi que 4 bus d'extension afin d'étendre le système à 400 zones filaires et/ou radios.

Un web serveur et une connexion IP (RJ45) permettent la télésurveillance en IP, la gestion par Cloud installateur et l'usage de l'application utilisateur Eaton Secure Connect. La centrale est conforme à la norme EN50131 en Grade 2 et 3.

#### **Systeme d'extension décimale**

Les extensions de zone filaire et radio sont des multiples de 10 zones ce qui permet de simplifier la reconnaissance des détecteurs associés.

#### **4 Bus performants**

Une flexibilité d'installation maximale en connectant les modules d'extension et les claviers à n'importe quel bus, la centrale les adressera automatiquement par ordre croissant.

#### **Adressage Semi-auto**

Empêche la duplication d'adresse des périphériques bus afin de limiter les conflits.

#### **Répérage audio des périphériques bus**

Permet à l'installateur de localiser rapidement n'importe quel périphérique bus.

#### **En résumé...**

- Web serveur intégré
- Cloud & Application SecureConnect™
- Alimentation 3A et capacité de 2 batteries 17Ah
- Fusibles électroniques à réarmement automatique
- 2 sorties relais & 2 sorties tensions programmables
- 50 partitons pour 400 utilisateurs
- 4 Bus RS485 soit 4 fois 1000 mètres de distance
- 100 détecteurs filaires ou radio par bus



# EATON

Powering Business Worldwide

## Spécifications

Fonctions	Description
Conformité	EN50131 PD6662:2017 Grade 2 ou 3
Configuration minimale	Prévoir un clavier KEY-KPZFR et une batterie CSA00003
Zones centrale	10 filaires
Capacité zone total	400
Nombre de bus	4 Flexibus
Nombre d'utilisateurs	400
Nombre de sorties	22 sur la centrale et 4 par extension filaire
Nombre de partitions	50
Nombre de partielle par partition	3
Historique des événements	6000
Nombre de périphériques max par bus	50
Mise à jour logiciel centrale	Carte SD ou Cloud
Alimentation	12 Volts 3A
Option transmetteurs	RTC, GSM & Data
Communication IP sécurisées	SSL/TLS avec SecureConnect App or Cloud
Batterie	2 x 17Ah
Connecteur Micro carte SD	Mise à jour, enregistrement de la programmation et des images
Dimensions	427mm (h) x 402mm (L) x 102mm (P).
Poids	6kg sans batterie
Température de fonctionnement	Classe d'environnement 2 -10°C à 55°C 93% RH

## Produits associés

Code	Description
KEY-KPZFR	Clavier de commande LCD et lecteur de badge
EXP-W10FR	Boitier Extension 10 zones filaires
EXP-PSU-MMFR	Extension 10 zones + alimentation 2A en boitier métal
EXP-PSU-LM	Extension 10 zones + alimentation 3A en boitier métal
EXP-R10	Boitier Extension 10 zones radio
EXP-R30	Boitier Extension 30 zones radio
COM-SD-PSTN	Transmetteurs téléphonique RTC Vocal et Télésurveillance
COM-SD-GSM	Transmetteur GSM Vocal, SMS, Télésurveillance. Prévoir carte SIM voix
COM-DATA-4G	Transmetteur de données 4G pour app SecureConnect™ Cloud et télésurveillance en IP prévoir carte SIM Data
COM-ANT-01	Antenne GSM pour COM-SD-GSM et COM-DATA-4G

