

Fiche produit

Caractéristiques

51311005M0

FUSARC CF INT / EXT 36 kV 2,5 A



Principales

Gamme de produit	Fusarc CF
Labels qualité	ISO 14001 ISO 9001
Normes	CEI 60282-1 CEI 60787 DIN 43625 VDE 0670-402
Type de produit ou équipement	Fusible
Technologie de protection	Limiteur de courant

Complémentaires

Courant nominal (In)	2,5 A
Tension assignée (Ur)	36 kV
Tension assignée de service (Us)	20...36 kV
Courant de décharge maximal	20 kA
Courant de freinage	9,5 A
Résistance moyenne	3537 mOhm à 20 °C +/- 10 %
Type d'installation	Intérieur/extérieur
Matière	Porcelaine
Destination du produit	Transformateur de tension
Conditions d'utilisation	Cellule En plein air Chambre à fusibles
Longueur	537 mm
Poids du produit	1,8 kg
Diamètre	50,5 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,500 cm
Largeur de l'emballage 1	6,300 cm
Longueur de l'emballage 1	61,000 cm
Poids de l'emballage 1	2,006 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	80
Hauteur de l'emballage 2	45,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	175,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------