


123977 Neptune 2.0 Grille LED 8W 3000K Titan

Numéro d'article 144987

DEFA Neptune 2.0 Grille LED 8W 3000K 206lm LightAdjust 8 étapes 230V/AC IP65 IK10 Titan Alu Noir Opale diffuseur Résistant aux vandalisme

Neptune 2.0 Grille - un raccord de qualité résistant au vandalisme de forme circulaire, corps en aluminium moulé sous pression à haute pression, grill-partie en polycarbonate. Le raccord est peint par poudrage, blanc RAL 9016, noir RAL 9011 ou titane RAL 9007. Classe de corrosion C5. Diffuseur en polycarbonate résistant aux UV et au vandalisme. Le décor de façade est fixé avec 4 vis torx en acier inoxydable qui reçoivent un traitement de joint Delta. Pilote DC donnant une lumière sans scintillement. IP65, IK10, classe II. LightAdjust permet de régler le niveau de lumière préféré (lumen) en 8 étapes. Par défaut, les hublots sont réglés sur le niveau de lumen le plus élevé.



240



93

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Plafonnier /Applique murale
Code produit	144987
Marque	DEFA
Nom série de produits	Neptune LED 2.0
Type de produit	Grid

Attributs de classification

adapté à un montage mural	Oui
adapté à une suspension pendulaire	Non
adapté à un montage au plafond	Oui
adapté à un montage encastré	Non
adapté à un montage en saillie	Oui
adapté à une configuration de chemin lumineux	Non
compatible au poste de travail avec écran	Non
source lumineuse	LED non interchangeable
avec source lumineuse	Oui
adapté au nombre de sources lumineuses	1
douille	autre
matériau du boîtier	aluminium
Protection de surface du boîtier	revêtu par poudre
couleur du boîtier	titan
matériau du couvercle	plastique opalin
finition de la grille	sans
type de tension	CA
tension nominale [V]	220 - 240
appareil	appareil à LED commandé en courant
avec appareil	Oui
appareil de commande échangeable	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
variation DALI-2	Non
Réglage DALI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage DSI	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage GPRS	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Non
Réglage RF	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Réglage dépendant de l'appareil de commande	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Répartiteur de lumière	Lentille/optique/panneau diffuseur
répartition lumineuse	symétrique
angle de rayonnement	large faisceau lumineux 40-80°
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM4
sortie de lumière	direct

Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	A++, A+, A (LED)
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage interchangeable livré	D
Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h]	62000
Durée de vie L80/B10 à 25 °C [h]	62000
classe de protection (IP)	IP65
Classe de protection (NEMA)	4X
Résistance aux chocs	IK10
classe de protection	II
protection contre l'incendie « D »	Non
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 [°C]	-10 - 25
adapté aux lampes de secours	Non
alimentation de secours intégrée	Non
avec détecteur de mouvement	Non
avec capteur de lumière	Non
encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	Non
avec grilles d'aération	Non
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	850 °C - 30 s
adapté à la puissance de la lampe [W]	6 - 6
puissance du système [W]	8
Efficacité lumineuse [lm/W]	26
flux lumineux efficace [lm]	206
couleur de la lumière	blanc
température de couleur [K]	3000 - 3000
valeur de papillotement Pst LM	1
indice de rendu des couleurs CRI	70-79
facteur de puissance cos phi	0.9
valeur d'effet stroboscopique SVM	0.4
régulation constante du flux lumineux	Non
hauteur/profondeur [mm]	93
diamètre externe [mm]	240
Type de câblage	Adapté à un câblage traversant
nombre de pôles	3
section de conducteur [mm ²]	2.5
type de raccordement	borne à fiche
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
température de couleur réglable	non
réglage des lumens	niveaux
angle de rayonnement ajustable	non
commande via Bluetooth	Non
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non

Produits similaires



144990

123980 Neptune 2.0
Grille LED 8W 4000K
Titan