




# DEXTER CCT 3/4/5700K SENSOR

Code : 51521



## Caractéristiques techniques

<b>IP</b>	IP65
<b>IK</b>	IK08
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Mur - surface
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium noir 9005
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque polycarbonate (PC)
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	LED circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	12.5 W / 12.5 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 600 mA
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %
<b>Facteur de puissance</b>	0,90

<b>Température de couleur</b>	CCT switch : 3000K / 4000K / 5700K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 (SDCM < 6)
<b>Faisceau</b>	120 °
<b>Flux lumineux total</b>	1300 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	104 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +45 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nbre de on/off</b>	15000
<b>Poids net</b>	950 gr
<b>Compatible minuterie</b>	NON
<b>Compatible détection</b>	OUI

**Recommandations  
d'installation**

Repiquage : Voir règles installation PIR ,  
temporisation 120 s , crépusculaire 30 lux  
Distance détection 10 m max. Pas de  
réglage.