

LUMILUX® T5 HE G5 14W 3000K

Numéro d'article FT014830T5/02

OSR LUMILUX® HE Tube fluorescent pour éclairage général T5 G5 14W/830 3000K 16x549mm

Lampes fluorescentes tubulaires 16 mm, à haut rendement, avec culot G5.
Caractéristiques du produit : Efficacité lumineuse : maximum 104 lm/W. Très bon maintien du flux lumineux : 90% sur toute la durée de vie de la lampe. Longue durée de vie moyenne : 24 000 h maximum (avec ECG QUICKTRONIC). Bon groupe de rendu des couleurs : 1B (IRC : 80-89). Intensité variable. Avantages du produit : Bonne rentabilité et efficacité. Jusqu'à 20 % plus économique que le LUMILUX T8. Volume jusqu'à 50 % inférieur à celui des lampes T8 comparables. Domaines d'application : Bâtiments publics. Des bureaux. Magasins. Supermarchés et grands magasins. Industrie. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires appropriés.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Tube fluorescent
Code produit	FT014830T5/02
Marque	OSRAM
Nom série de produits	T5
Type de produit	HE 14W/830 UNV1

Attributs de classification

puissance de la lampe [W]	14
flux lumineux [lm]	1200
socle	G5
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
température de couleur [K]	3000
forme de la lampe	torche
efficacité lumineuse [lm/W]	86
couleur de la lumière	830
couleur de la lumière selon EN 12464-1	chaud <3 300 K
diamètre du tube [mm]	16
longueur [mm]	549
Diamètre de l'anneau [mm]	16
couleur	blanc
application	général
protection contre les éclats	Non
bande d'allumage	Non
allumage rapide	Non
utilisation sans starter	Non
lampe à spectre intégral	Non
adapté aux luminaires Ex	Non
adapté aux lampes de secours	Non
classe d'efficacité énergétique	A+
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	16
durée de vie nominale moyenne [h]	24000
Désignation de lampe	autre

Produits similaires



146390

TL T5 G5 549MM 14W
830 HE

80100040803

LED Ecobasic T5 HF
549 G5 8W (14W)
960lm 830 HE ECG

FT014830T5/01

MASTER TL5 HE G5
14W 830



FT014WWT5/02

LUMILUX© T5 HE G5
14W 830