


**BOSCH**

Des technologies pour la vie

# DCN-FVCRD Module de vote avec lecteur de carte encastrable



- ▶ Conception élégante et moderne (prix IF Design Award)
- ▶ Identification à l'aide d'une carte
- ▶ Contact de présence externe
- ▶ Voyants de confirmation de vote
- ▶ Voyant d'unité active

Le panneau de vote et de carte a les mêmes fonctionnalités que le panneau de vote DCN-FV, à la différence près qu'il est équipé d'un lecteur de carte d'identification.

Le lecteur de carte d'identification permet au système DCN Next Generation d'identifier les délégués et de réunir les conditions nécessaires pour que seuls les délégués autorisés puissent prendre part aux séances de vote ou avoir droit aux procédures d'usage de la conférence, comme celui d'utiliser un microphone. L'unité est connectée à l'interface Deux délégués DCN-DDI.

- Un voyant bleu d'unité allumé indique que le système fonctionne normalement. Le voyant jaune indique que la carte d'identification est valide.

Vue arrière

- Un bouton d'initialisation et de désinitialisation

#### Connexions

- Deux connecteurs RJ-11, un pour connecter l'interface DCN-DDI pour deux délégués et l'autre pour les connexions en boucle
- Connecteur de contact de présence externe (AMP173977-3)

## Fonctions de base

### Commandes et voyants

Vue avant

- Cinq boutons de vote équipés d'un voyant de confirmation jaune servent à inviter l'utilisateur à indiquer sa présence, à voter et à confirmer l'enregistrement de son vote. Les boutons et les témoins fonctionnent de la manière suivante :
  - (+) pour voter oui, (-) pour voter non et (x) pour s'abstenir (sert à l'enregistrement de la présence, au vote parlementaire et au vote pour ou contre)
  - Les chiffres 1 à 5 (servent au vote à choix multiple, aux enquêtes d'opinion et aux évaluations)
  - Échelle d'évaluation : --, -, 0, +, ++ (sert à la réponse d'audience)

## Spécifications techniques

### Caractéristiques mécaniques

Montage	Peut être encliqueté sur un panneau métallique de 2 mm d'épaisseur ou monté avec raccords DCN-FCOUP et embouts DCN-FEC dans tout type d'environnement
Dimensions (H x l x P)	40 x 100 x 82 mm
Poids	104 g
Couleur	Argent (RAL 9022)

## Informations de commande

**DCN-FVCRD Module de vote avec lecteur de  
carte encastrable**      **DCN-FVCRD**  
Encastrable, argent

**France:**  
Bosch Security Systems France SAS  
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle  
CLAMART, 92147  
Phone: 0 825 078 476  
Fax: +33 1 4128 8191  
fr.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.fr

**Belgium:**  
Bosch Security Systems NV/SA  
Torkonjestraat 21F  
8510 Kortrijk-Marke  
Phone: +32 56 24 5080  
Fax: +32 56 22 8078  
be.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.be

**Represented by**