




**Smart WIFI Guirlande LED 15M 15pcs ST45 RGB CCT IP44**

Numéro d'article 145600

BAI Smart Bluetooth + WiFi LED Guirlande 12W 15.8m 15x ST45 RGB+2700-6500K IP44 Input voltage: 220-240V AC Output voltage: 12V DC

Bailey Lights a élargi la gamme déjà très étendue de produits "Party" (guirlandes lumineuses et ampoules Party) avec une version Smart. De nos jours, c'est inévitable. Cette version Smart de 15 mètres est livrée avec les 15 lampes ST45. Cet équipement de fête coloré et indispensable fonctionne en Bluetooth et WiFi. Tout ce que vous avez à faire est de télécharger l'application Tuya Smart ou Smart Home et le reste se fera tout seul. Les options en termes de réglage sont infinies. Vous pouvez choisir d'avoir 1 couleur allumée par défaut, mais aussi de faire changer les couleurs selon les différents programmes. Vous pouvez même faire réagir les couleurs à la musique et passer à la lumière blanche calme lorsque la fête est terminée. L'installation et le fonctionnement sont super simples. Peut également être contrôlé avec Google Assistant ou Amazon Alexa. Que la fête commence! Les douilles et lampes doivent être orientés vers le bas.



### Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Eclairage scénique
Code produit	145600
Marque	Bailey
Nom série de produits	Party light string
Type de produit	LED Smart WIFI

### Attributs de classification

modèle	ensemble de câbles d'illumination
nombre de points lumineux	15
source lumineuse	LED non interchangeable
avec source lumineuse	Oui
couleur	multicolore
type de tension	CC
tension nominale [V]	12 - 12
puissance de raccordement [W]	12
fonctionnement sur batterie	Non
adapté à un usage extérieur	Oui
avec pont de courant	Non
à coupler	Non
appareil	appareil à LED commandé en courant
appareil de commande échangeable	Oui
Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h]	30000
régulation constante du flux lumineux	Non
classe de protection (IP)	IP44
classe de protection	II
couleur de la lumière	RGBW
facteur de puissance cos phi	0.7
largeur [mm]	46
hauteur/profondeur [mm]	122
longueur totale [m]	15.8
Type de câblage	Pièce de terminaison
nombre de pôles	3
section de conducteur [mm <sup>2</sup> ]	0.32
type de raccordement	autre