




QUADRA LED	4000K	34 W	40°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	7863	0,73
	2	1966	1,5
	3	874	2,2
	4	491	2,9
	5	315	3,6



Module 34W 4000K QUADRA LED








Pour intégration ou recharge dans corps QUADRA : module LED avec alimentation 900 mA séparée fournie
Code : **50481**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,96
IP	IP20	Température de couleur	4000 °K
IK	IK02	IRC / Ra	80 - 84
Classe	Classe 2 - double isolation	Faisceau	40 °
Résistance au feu	850°C	Flux lumineux total	3400 lm
Mode de montage	Encastré - nécessite une boîte d'encastrement	Efficacité lumineuse	91.89 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°2	réflecteur aluminium à facettes	Variation	NON
Orientation du produit	orientable et basculant - 30 ° - 30 °	Durée de vie moyenne	40000 h
Nombre et type de source	1 LED COB Citizen CLU036 - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	20000
Douille / Culot	Sans	Poids net	980 gr
Puissance nominale / absorbée	1 x 34 W / 37 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 900mA appareillage fourni (séparé)	Recommandations d'installation	Alimentation 900mA, Classe 2, IP20.
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Autres commentaires	Verre de protection.

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
4240	Corps QUADRA Mono blanc	
4241	Corps QUADRA Mono gris	
4242	Corps QUADRA Duo blanc	
4243	Corps QUADRA Duo gris	
4244	Corps QUADRA Tertio blanc	
4245	Corps QUADRA Tertio gris	
4246	Corps QUADRA Quatro blanc	
4247	Corps QUADRA Quatro gris	