

PRODUCT-DETAILS

442226K

PRIMO3 ET 48/1000L



### Informations générales

Extension du type de produit	442226K
Code de produit	7TCA091720R0210
EAN	5415022495454
Description courte	PRIMO3 ET 48/1000L
Description longue	Lum. ambiance etanche conventionnel - Forte puissance - 100pour cent LED - 48Vcc - Conso : 11W - 950lm - IP65 IK10 - NF AEAS - 960 degres C - Dimensions en mm (Lxlxh) : 237x115x66

### Eco Transparence

Environmental Product Declaration - EPD	9AKK108467A5237
---	-----------------

### Technique

Application	Commercial
Fonction	Éclairage des voies d'évacuation
Tension nominale (U <sub>n</sub> )	48 V
Type de tension	DC
	11 W

Alimentation	Source (source centrale)
Nombre de pôles	4
Nombre de lampes	1
Nombre de têtes de luminaire	0
	6000 K
Type de test	Bouton test
Type de commutation	Type de câblage : Convient pour le câblage traversant
Flux lumineux	950 lm Standby Mode 950 lm
Appareil	Courant contrôlé
Type de raccordement	Screw
Type de lampe	LED non échangeable
Répartition lumineuse	Reflector
Type de montage	Montage en surface/encastré
Matériau du couvercle	Plastique, transparent
Qualité du matériau	Plastique
Type d'encastrement	Mur / Plafond
Couleur du boîtier	Blanc
Nombre de batteries	0

## Environnement

Température extérieure	IEC62722-2-1 -30 ... 40 °C
Indice de protection	IP65
Classe de protection	Isolated (Class II)
Water Protection Designation	Water Proof

## Dimensions

Produit Largeur Net	61 mm
Produit Hauteur Net	112 mm
Produit Longueur Net	66 mm
Poids net	.44982 lb 204 g
Profondeur d'encastrement (t <sub>2</sub> )	265 mm

## Commande

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	0.450 kg
UPC	075114391030

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	9AKK106930A7425
Certificat NF	9AKK107046A8970

---

## Installation

---

Instructions et manuels	9AKK107046A8971
-------------------------	-----------------

---



---

## Downloads Préférés

---

Fiche produit, informations techniques	9AKK107046A9539
--	-----------------

Marketing Video	9AKK108466A1154
-----------------	-----------------

---



---

## Classifications

---

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
--------	--------------------------------

ETIM 9	EC001957 - Emergency luminaire
--------	--------------------------------

Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
----------------	--

WEEE B2C / B2B	Business To Business
----------------	----------------------

CN8	94054060
-----	----------

UNSPSC	39111709
--------	----------

eClass	V11.0 : 27110305
--------	------------------

Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	3940 >> Emergency light unit
--	------------------------------

---



---

## Catégories

---

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

