


*Données techniques*

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Tension nominale              | 230V AC            |
| Plage de tension d'entrée     | 100 - 240 V AC     |
| Classe                        | 2                  |
| IP                            | 65                 |
| IK                            | -                  |
| Diffuseur                     | PMMA clair         |
| Paralume                      | Non                |
| Source                        | Module LED intégré |
| Température de couleur réelle | 2800°K warm white  |
| Flux total sortant            | 414 lm             |
| Consommation totale           | 8 W                |
| Classe énergétique            | F (Source LED)     |
| Efficacité lumineuse          | 52                 |
| IRC                           | 75                 |
| SDCM                          | -                  |



|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Espacement<br>conseillé | - m |
| (PMR Emoy - 20 lux)     |     |
| Hauteur de placement    | - m |
| Largeur du placement    | - m |



|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Dimmable                         | Non                |
| Ta                               | -                  |
| Durée de vie LED                 | > 70000h (L90/B50) |
| Plage de température ambiante    | -10 ~50°C          |
| UGR                              | -                  |
| ULR                              | -                  |
| Groupe de risque photobiologique | Non                |
| Fixation                         | Oui                |
| Détection                        | Non                |
| Avec prise IP55                  | Non                |

[Notice d'installation à télécharger](#)

## Matières et finitions

|          |   |
|----------|---|
| Matières | aluminium                               |
| Couleur  | Rouge signalisation - 056 - RAL<br>3020 |

## Données logistiques

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Dimensions du modèle | H.125 L.125 P.57 |
| Poids net            | 0.930 Kg         |
| Poids brut           | 1.009 Kg         |
| Dimensions colis 1   | H.130 L.130 P.80 |

## Certifications et garanties

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| CE             | Oui                    |
| UL             | Non                    |
| EAC            | Oui                    |
| RoHS           | Oui                    |
| ENEC           | Non                    |
| Anti-corrosion | 25 ans (sur Aluminium) |
| Technique      | 5 ans                  |
| Electronique   | 5 ans                  |