

## Fiche produit

### Caractéristiques

# ZCKE65

OsiSense ZCKE - tête inter. de pos. - poussoir de coté à galet vertical



### Principales

Gamme de produits	OsiSense XC
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZCKE
Type de tête	Tête de piston
Accessoires associés	XCKJ
Corps à associer	ZCKJ2H29 ZCKJD31 ZCKJ8H29 ZCKJ21H29 ZCKJD37H7 ZCKJ7 ZCKJD37H29 ZCKJ9H29 ZCKJ2 ZCKJ7H7 ZCKJ21 ZCKJD35H7 ZCKJD31H7 ZCKJ8 ZCKJ5 ZCKJD39 ZCKJ11H7 ZCKJ1 ZCKJ11H29 ZCKJ2H7 ZCKJ11 ZCKJ9 ZCKJ6 ZCKJ1H29 ZCKJ8H7 ZCKJ21H7 ZCKJ5H29 ZCKJ9H7 ZCKJ6H7 ZCKJD35 ZCKJ7H29 ZCKJD37 ZCKJD35H29 ZCKJD39H7 ZCKJ1H7 ZCKJD31H29 ZCKJD39H29 ZCKJ5H7 ZCKJ6H29
Mouvement tête de commande	Linéaire
Type d'unité de commande	Poussoir à galet latéral rappel de ressort métal (avec galet vertical)
Type d'approche	Approche verticale, 2 directions

### Complémentaires

Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Ouverture positive	Avec
Matière de la tête	Métal

## Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------