

HDC DSUB37 TO UI M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

Référence	2765920000
Type	HDC DSUB37 TO UI M
GTIN (EAN)	4064675030836
Qté.	50 pièce(s)

HDC DSUB37 TO UI M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 65 g

Températures

Température ambiante -55° C ... 90° C (unter -40° C keine Schlagbelastung)

Classifications

ETIM 6.0	EC001132	ETIM 7.0	EC001132
ETIM 8.0	EC001132	ETIM 9.0	EC001132
ECLASS 9.0	27-44-03-02	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-02	ECLASS 11.0	27-44-03-02
ECLASS 12.0	27-44-03-02	ECLASS 13.0	27440302

Descriptions générales

Angle de sortie	180°	Taille des entrées de câbles	max. Ø 14.0
Type de verrouillage	Vis six pans creux avec rondelle élastique, Filetage UNC 4-40	Taille	SUBD 4
Degré de protection	IP20		

Design

Famille de produits	RockStar® HDC SUBD		
Type de produit	Boîtier coque		
Nombre d'entrées de câbles	1		
Taille de la lame pour vis à tête cruciforme	PZ 1		
Taille de clé	2,5 mm		
Couple de serrage	Type de couple	Vis de couvercle	
	Informations d'utilisation	Couple de serrage	nominal 0,2 Nm
	Type de couple	Vis de verrouillage	
	Informations d'utilisation	Couple de serrage	nominal 0,3 Nm

Material

Matériau Zinc

Téléchargements

Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)

Fiche de données

HDC DSUB37 TO UI M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

